

商品信息

商品名称	规格型号	品牌
高效变速箱清洗剂	PN18038	3M™
售价	元/瓶	60.00

序列	技术参数名称	具体描述
01	产品净含量	250毫升/罐
02	包装方式	24罐/箱
03	产品产地	中国
04	保质期	2年

功能特点

- 有效清除自动变速箱的油泥等杂质
- 延长自动变速箱的使用寿命
- 恢复灵敏度
- 高效清洁，燃畅加速
- 变速箱内部保护剂18036组合使用



使用说明

- 1-在清洗或更换变速箱油前，将本品按照5%的体积混合比例加入变速箱油箱中；
- 2-使驱动轮悬空，启动车辆保持怠速运转10分钟，期间应切换档位，换档前先刹车；

- 3-熄灭发动机，将换挡操纵手柄拨到P（停车档）位置，并拉紧驻车制动器；
- 4-拆下自动变速器油底壳上的放油螺塞，将油底壳内残留的油液放净，换上新的过过滤器滤网；
- 5-更换自动变速箱油及过滤器滤网；
- 6-本产品与自动变速箱清洗设备配合使用更佳。

***仅限于AT自动变速箱（带有液力耦合器和行星齿轮结构的自动变速箱）使用。**

***本产品仅限经培训的专业施工人员使用
警示：**

- 1.本产品配有专业操作说明，未按说明进行的操作导致任何事故，责任自负。
- 2.非经培训的专业人士请勿擅自使用。

***产品使用需要严格遵守“产品标准施工流程”
指导书（文件编号：SOPM-40301）**

